- Load rating up to 160kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Suitable for drawers up to 1000mm wide
- Hold-in
- Front disconnect
- Optional bracket kits for various mounting options
- Suitable for flat mounting
- Flat mounting reduces load rating by 75%
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test

- Capacidad de carga hasta 160kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 19,1mm
- Para cajones de hasta 1000mm de ancho
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Dispositivo de desconexión frontal
- Kit de escuadras opcional para varias opciones de montaje
- Adecuada para montaje horizontal
- El montaje horizontal reduce la capacidad de carga un 75%
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Portata fino a 160kg
- Estrazione al 100%
- Spessore guida 19,1mm
- Adatta per cassetti fino a 1000mm di larghezza
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Sgancio frontale
- Kit di staffe opzionale per diversi tipo di montaggio
- Adatta per montaggio in piano
- Il montaggio in piano riduce la portata del 75%
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina





7957	mm																kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	W	L
DZ7957-0012-2	304.8	304.8	-	-	-	-	-	-	-	179.4	198.5	-	-	184.2	200.2	241.3	2.38	140
DZ7957-0014-2	355.6	355.6	-	-	-	-	-	-	-	230.2	249.3	-	-	235.0	251.0	292.1	2.80	140
DZ7957-0016-2	406.4	406.4	108.0	-	-	-	-	236.6	262.0	281.0	300.1	-	-	285.8	301.8	342.9	3.19	150
DZ7957-0018-2	457.2	457.2	108.0	-	-	-	-	287.4	312.8	331.8	350.9	-	-	336.6	352.6	393.7	3.62	150
DZ7957-0020-2	508.0	508.0	108.0	171.5	-	-	-	338.2	363.6	382.6	401.7	-	-	387.4	403.4	444.5	4.03	160
DZ7957-0022-2	558.8	558.8	108.0	171.5	-	-	328.7	389.0	414.4	433.4	452.5	-	-	438.2	454.2	495.3	4.42	160
DZ7957-0024-2	609.6	609.6	108.0	171.5	-	-	379.5	439.8	465.2	484.2	503.3	-	-	489.0	505.0	546.1	4.84	160
DZ7957-0026-2	660.4	660.4	108.0	171.5	-	-	430.3	490.6	516.0	535.0	554.1	-	-	539.8	555.8	596.9	5.27	160
DZ7957-0028-2	711.2	711.2	108.0	171.5	-	-	481.1	541.4	566.8	585.8	604.9	-	-	590.6	606.6	647.7	5.88	160
DZ7957-0030-2	762.0	762.0	108.0	171.5	-	-	531.9	592.2	617.6	636.6	655.7	203.2	469.9	641.4	657.4	698.5	6.06	160
DZ7957-0032-2	812.8	812.8	108.0	171.5	-	-	582.7	643.0	668.4	687.4	706.5	203.2	520.7	692.2	708.2	749.3	6.48	160
DZ7957-0034-2	863.6	863.6	108.0	171.5	349.3	-	633.5	693.8	719.2	738.2	757.3	203.2	571.5	743.0	759.0	800.1	6.88	160
DZ7957-0036-2	914.4	914.4	108.0	171.5	349.3	501.7	684.3	744.6	770.0	789.0	808.1	203.2	622.3	793.8	809.8	850.9	7.29	160

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione

7957

Notes:

- Fixing recommendation: M5/M6 countersunk screw
- We recommend that a centrally positioned pull handle is used on wide drawers
- Handed slide assembly – levers move in same direction when pair of slides installed
- For bracket accessory kit see DZ634xx. The fixings included will not fit the 7957 slide. We recommend using M6 countersunk screws, or order a fixing kit from Accuride, order code 22409611
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo avellanado M5/M6
- Recomendamos utilizar un tirador, centralmente colocado, en cajones anchos
- Unidad de guía con posibilidad de montarse sólo a una mano – las palancas se mueven en la misma dirección cuando se instala el par de guías
- Para el juego de accesorios de escuadras, consúltese DZ634xx. Los tornillos entregados en el kit de escuadras no se podrán usar con esas guías. Recomendamos el uso de tornillos avellanado M6 o pedir a Accuride un kit de fijación de referencia 22409611
- Por favor, miren el dibujo 2D para las tolerancias dimensionales

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M5/ M6 a testa svasata
- Nei cassetti larghi consigliamo l'utilizzazione di una maniglia di estrazione in posizione centrale
- Assemblaggio guida non intercambiabile – le levette si muovono nella stessa direzione quando la coppia di guide è installata
- Per il kit accessorio staffe vedere DZ634xx. Gli elementi di fissaggio inclusi però non sono utilizzabili con la guida 7957. Per questa guida raccomandiamo le viti M6 a testa svasata, oppure potete ordinare il kit di montaggio ad Accuride con codice 22409611
- Per le tolleranze dimensionali si prega di fare riferimento ai disegni 2D CAD

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione